

■電気さく本器比較表

機種名	セキュリティゲッター	セキュリティゲッターソーラー	ゲッターEX	ゲッターEXソーラー	ゲッターエース3	
盗難補償	盗難補償付 3年	盗難補償付 3年	盗難補償付 1年	盗難補償付 1年	盗難補償付 1年	
有効柵線距離 (周囲長)	1段張り	3,300m	3,300m	3,300m	3,300m	
	2段張り	1,650m	1,650m	1,650m	1,650m	
	3段張り	1,100m	1,100m	1,100m	1,100m	
	4段張り	825m	825m	825m	825m	
	5段張り	660m	660m	660m	660m	
出力電圧(無負荷時)	9,500V	9,500V	9,500V	9,500V	9,500V	
電源	アルカリ単1電池	○	○	○	○	
	12Vバッテリー	○	○	○	○	
	AC-100V	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)	
場所設置	屋外	○	○	○	○	
	屋内	○	○	○	○	
出力動作切替え	切	○	○	○	○	
	連続	○	○	○	○	
	夜間出力	○	○	夜延長/夜出力	夜延長/夜出力	○
	昼間出力	○	○	○	○	○
	夜間出力	○	○	○	○	○
出力確認	LED表示	2段階(良好/点検)	2段階(良好/点検)	2段階(良好/点検)	2段階(良好/点検)	
	ネオンランプ	○	○	○	○	
	レベルメーター LED5段階	○	○	○	○	
	レベルメーター LED4段階	○	○	○	○	
光センサー	○	○	○	○	○	
電池残量	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	
サイズ	高さ(約)	355mm	540mm	355mm	540mm	355mm
	幅(約)	235mm	350mm	235mm	350mm	235mm
	奥行(約)	192mm	263mm	192mm	263mm	192mm
重量(約)	4.3kg	9.3kg	4.3kg	9.3kg	4.3kg	
付属品	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターバックL内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターバックL内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	
掲載ページ	38ページ	38ページ	40ページ	40ページ	41ページ	

機種名	ゲッターエース3ソーラー	ミニゲッター2	ミニゲッター2ソーラー	ゲッターエースSP ACE-SP5	ハイパワーゲッター HP-8000	
盗難補償	盗難補償付 1年	盗難補償付 1年	盗難補償付 1年	盗難補償付 1年	盗難補償付 1年	
有効柵線距離 (周囲長)	1段張り	3,300m	600m	600m	5,000m	8,000m
	2段張り	1,650m	300m	300m	2,500m	4,000m
	3段張り	1,100m	200m	200m	1,666m	2,666m
	4段張り	825m	125m	125m	1,250m	2,000m
	5段張り	660m	100m	100m	1,000m	1,600m
出力電圧(無負荷時)	9,500V	8,200V	8,200V	9,500V	9,500V	
電源	アルカリ単1電池	○	○	○	○	
	12Vバッテリー	○	○	○	○	
	AC-100V	○	△(別売ACアダプター必要)	○	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)
場所設置	屋外	○	○	○	○	
	屋内	○	○	○	○	
出力動作切替え	切	○	○	○	○	
	連続	○	○	○	○	
	夜間出力	○	○	○	○	
	昼間出力	○	○	○	○	
	夜間出力	○	○	○	○	
出力確認	LED表示	2段階(良好/点検)	○	○	2段階(良好/点検)	2段階(良好/点検)
	ネオンランプ	○	○	○	○	○
	レベルメーター LED5段階	○	○	○	○	○
	レベルメーター LED4段階	○	○	○	○	○
光センサー	○	○	○	○	○	
電池残量	3段階 点灯/点滅/消灯	2段階 点灯/消灯	2段階 点灯/消灯	2段階 点灯/消灯	2段階 点灯/消灯	
サイズ	高さ(約)	540mm	286mm	373mm	355mm	355mm
	幅(約)	350mm	140mm	202mm	235mm	235mm
	奥行(約)	263mm	220mm	275mm	192mm	192mm
重量(約)	9.3kg	2.7kg	4.9kg	3.2kg	3.2kg	
付属品	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ミニゲッターバックS内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	アース棒45型 出力コード2.5m 注意表示板(2枚) 取扱説明書 バッテリー収納ボックス 保証書/登録カード	バッテリーコード 出力コード2.5m アース棒45型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	
掲載ページ	41ページ	42ページ	42ページ	43ページ	44ページ	

*本カタログに記載商品の仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

機種名	ゲッターTakumi(電匠) TKM-12K	デンエモン	AC-20	AC-40 (レベルメーター式)	AC-1000	
盗難補償	盗難補償付 1年	盗難補償付 1年	盗難補償付 1年	盗難補償付 1年	盗難補償付 1年	
有効柵線距離 (周囲長)	1段張り	12,000m	200m	2,500m	2,500m	5,000m
	2段張り	6,000m	100m	1,250m	1,250m	2,500m
	3段張り	4,000m	-	833m	833m	1,666m
	4段張り	3,000m	-	625m	625m	1,250m
	5段張り	2,400m	-	500m	500m	1,000m
出力電圧(無負荷時)	10,000V	7,500V	8,500V	8,500V	9,000V	
電源	アルカリ単1電池	○	○	○	○	
	12Vバッテリー	○	○	○	○	
	AC-100V	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)	○	○	
場所設置	屋外	○	○	○	○	
	屋内	○	○	○	○	
出力動作切替え	切	○	○	○	○	
	連続	○	○	○	○	
	夜間出力	○	○	○	○	
	昼間出力	○	○	○	○	
	夜間出力	○	○	○	○	
出力確認	LED表示	2段階(良好/点検)	-	-	○	
	ネオンランプ	○	○	○	○	
	レベルメーター LED5段階	○	○	○	○	
	レベルメーター LED4段階	○	○	○	○	
光センサー	○	○	○	○	○	
電池残量	2段階 点灯/消灯	2段階 点灯/消灯	-	-	-	
サイズ	高さ(約)	355mm	286mm	145mm	145mm	145mm
	幅(約)	235mm	140mm	200mm	200mm	200mm
	奥行(約)	192mm	220mm	222mm	222mm	222mm
重量(約)	3.2kg	2.7kg	3.1kg	3.2kg	3.1kg	
消費電力	バッテリーコード 出力コード2.5m アース棒45型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	デンエモンコード100m(2巻) 出力コード1.5m/デンエモン支柱(25本+5本) 9mmフック(50個+10個) デンエモンゲート(2個) デンエモン用アース棒(1本) ショックテスター-T1(1個)/注意表示板(2枚) 取扱説明書/保証書/登録カード	50Hz/6.0W 60Hz/4.6W	50Hz/6.1W 60Hz/4.7W	50Hz/6.5W 60Hz/5.4W	
付属品	バッテリーコード 出力コード2.5m アース棒45型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	デンエモンコード100m(2巻) 出力コード1.5m/デンエモン支柱(25本+5本) 9mmフック(50個+10個) デンエモンゲート(2個) デンエモン用アース棒(1本) ショックテスター-T1(1個)/注意表示板(2枚) 取扱説明書/保証書/登録カード	出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型/注意表示板(2枚) 取扱説明書/保証書/登録カード	出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型/注意表示板(2枚) 取扱説明書/保証書/登録カード	出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型/注意表示板(2枚) 取扱説明書/保証書/登録カード	
掲載ページ	45ページ	17ページ	47ページ	47ページ	48ページ	

機種名	AC-40SP (レベルメーター式)	AC-1200A	AC-1200T	DAC-20	
盗難補償	盗難補償付 1年	盗難補償付 1年	盗難補償付 1年	盗難補償付 1年	
有効柵線距離 (周囲長)	1段張り	5,000m	12,000m	12,000m	2,000m
	2段張り	2,500m	6,000m	6,000m	1,000m
	3段張り	1,666m	4,000m	4,000m	666m
	4段張り	1,250m	3,000m	3,000m	500m
	5段張り	1,000m	2,400m	2,400m	400m
出力電圧(無負荷時)	9,000V	10,000V	10,000V	8,500V	
電源	アルカリ単1電池	○	○	○	
	12Vバッテリー	○	○	○	
	AC-100V	○	○	○	
場所設置	屋外	○	○	○	
	屋内	○	○	○	
出力動作切替え	切	○	○	○	
	連続	○	○	○	
	夜間出力	○	○	時間設定機能(タイマー付)	○
	昼間出力	○	○	時間設定機能(タイマー付)	○
	夜間出力	○	○	○	○
出力確認	LED表示	○	2段階(良好/点検)	2段階(良好/点検)	
	ネオンランプ	○	○	○	
	レベルメーター LED5段階	○	○	○	
	レベルメーター LED4段階	○	○	○	
光センサー	○	○	○	○	
電池残量	○	-	-	-	
サイズ	高さ(約)	145mm	221mm	221mm	145mm
	幅(約)	200mm	284mm	284mm	200mm
	奥行(約)	222mm	158mm	158mm	222mm
重量(約)	3.2kg	4.2kg	4.5kg	3.1kg	
消費電力	50Hz/6.5W 60Hz/5.4W	50Hz/7.7W 60Hz/7.6W	50Hz/9W 60Hz/8.8W	50Hz/7.7W 60Hz/5.8W	
付属品	出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型/注意表示板(2枚) 取扱説明書/保証書/登録カード	出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒45型/注意表示板(2枚) 取扱説明書/保証書/登録カード	出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型/注意表示板(2枚) 取扱説明書/保証書/登録カード	出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) バッテリーコード/ヒューズ1A(2本) アース棒30型/注意表示板(2枚) 取扱説明書/保証書/登録カード	
掲載ページ	48ページ	49ページ	50ページ	49ページ	

はじめにお読みください

対象動物別資料

電気さく本器

個別資料

はじめにお読みください

対象動物別資料

電気さく本器

個別資料