

■電気さく本器比較表

機種名	クイックゲッター	クイックゲッターソーラー	セキュリティゲッター	セキュリティゲッターソーラー	ゲッターEX	ゲッターEXソーラー	
盗難補償	盗難補償付 1年		盗難補償付 3年		盗難補償付 1年		
有効柵線距離 (周囲長)	1段張り	3,300m					
	2段張り	1,650m					
	3段張り	1,100m					
	4段張り	825m					
	5段張り	660m					
出力電圧(無負荷時)	10,000V						
電源	アルカリ単1電池	○	○	○	○	○	
	12Vバッテリー	○	○	○	○	○	
	AC100V	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)	
場所設置	屋外	○	○	○	○	○	
	屋内	○	○	○	○	○	
出力動作切替え	切	○	○	○	○	○	
	連続	出力間隔切替機能	出力間隔切替機能	○	○	○	
	夜間出力	出力間隔切替機能	出力間隔切替機能	○	夜延長/夜出力	夜延長/夜出力	
	昼間出力	出力間隔切替機能	出力間隔切替機能	○	○	○	
出力確認	LED表示	2段階(良好/点検)	2段階(良好/点検)	2段階(良好/点検)	2段階(良好/点検)	2段階(良好/点検)	
	ネオンランプ	○	○	○	○	○	
	レベルメーター	○	○	○	○	○	
光センサー	○	○	○	○	○	○	
電池残量	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	
	高さ(約)	355mm	540mm	355mm	540mm	355mm	
	幅(約)	235mm	350mm	235mm	350mm	235mm	
	奥行(約)	192mm	263mm	192mm	263mm	192mm	
重量(約)	4.3kg	9.3kg	4.3kg	9.3kg	4.3kg	9.3kg	
付属品	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターバックL内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターバックL内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターバックL内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターバックL内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード
掲載ページ	44	44	46	46	48	48	

機種名	ゲッターエース3	ゲッターエース3ソーラー	ミニゲッター2	ミニゲッター2ソーラー	ゲッターエースSP ACE-SP5	ハイパワーゲッター HP-8000
盗難補償	盗難補償付 1年					
有効柵線距離 (周囲長)	1段張り	3,300m	600m	300m	2,500m	4,000m
	2段張り	1,650m	200m	1,666m	2,666m	2,666m
	3段張り	1,100m	150m	1,250m	2,000m	2,000m
	4段張り	825m	120m	1,000m	1,600m	1,600m
	5段張り	660m	○	○	○	○
出力電圧(無負荷時)	10,000V		8,200V		10,000V	
電源	アルカリ単1電池	○	○	○	○	○
	12Vバッテリー	○	○	○	○	○
	AC100V	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)
場所設置	屋外	○	○	○	○	○
	屋内	○	○	○	○	○
出力動作切替え	切	○	○	○	○	○
	連続	○	○	○	超強力・強力切替機能	超強力・強力切替機能
	夜間出力	○	○	○	超強力・強力切替機能	超強力・強力切替機能
	昼間出力	○	○	○	○	○
出力確認	LED表示	2段階(良好/点検)	2段階(良好/点検)	○	2段階(良好/点検)	2段階(良好/点検)
	ネオンランプ	○	○	○	○	○
	レベルメーター	4段階	4段階	○	○	○
光センサー	○	○	○	○	○	○
電池残量	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	2段階 点灯/消灯	2段階 点灯/消灯	2段階 点灯/消灯	2段階 点灯/消灯
	高さ(約)	355mm	540mm	286mm	373mm	355mm
	幅(約)	235mm	350mm	140mm	202mm	235mm
	奥行(約)	192mm	263mm	220mm	275mm	192mm
重量(約)	4.3kg	9.3kg	2.7kg	4.9kg	3.2kg	3.2kg
付属品	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターバックL内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ミニゲッターバックS内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	出力コード2.5m バッテリーコード アース棒45型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	出力コード2.5m バッテリーコード アース棒45型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード
掲載ページ	42	42	49	49	50	51

機種名	ゲッターTakumi(電匠) TKM-12K	デンエモン	AC-20	AC-40 (レベルメーター式)	AC-1000
盗難補償	盗難補償付 1年				
有効柵線距離 (周囲長)	1段張り	12,000m	200m	2,500m	5,000m
	2段張り	6,000m	100m	1,250m	2,500m
	3段張り	4,000m	○	833m	1,666m
	4段張り	3,000m	○	625m	1,250m
	5段張り	2,400m	○	500m	1,000m
出力電圧(無負荷時)	10,000V	7,500V	8,500V	8,500V	9,000V
電源	アルカリ単1電池	○	○	○	○
	12Vバッテリー	○	○	○	○
	AC100V	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)	○	○
場所設置	屋外	○	○	○	○
	屋内	○	○	○	○
出力動作切替え	切	○	○	○	○
	連続	○	○	○	○
	夜間出力	○	○	○	○
	昼間出力	○	○	○	○
出力確認	LED表示	2段階(良好/点検)	○	○	○
	ネオンランプ	○	○	○	○
	レベルメーター	○	○	○	5段階
光センサー	○	○	○	○	○
電池残量	2段階 点灯/消灯	2段階 点灯/消灯	○	○	○
	高さ(約)	355mm	286mm	145mm	145mm
	幅(約)	235mm	140mm	200mm	200mm
	奥行(約)	192mm	220mm	222mm	222mm
重量(約)	3.2kg	2.7kg	3.1kg	3.2kg	3.1kg
消費電力	バッテリーコード 出力コード2.5m アース棒45型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	デンエモンコード100m(2巻) 出力コード1.5m 10mmFRPポール(50個+10個) 10mmFRPポール(25本+5本) デンエモン用アース棒(1本) バルスチェッカー(1個) 注意表示板(2枚) 取扱説明書/登録カード	50Hz/6.0W 60Hz/4.6W 出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型 注意表示板(2枚)/取扱説明書 保証書/登録カード	50Hz/6.1W 60Hz/4.7W 出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型 注意表示板(2枚)/取扱説明書 保証書/登録カード	50Hz/6.5W 60Hz/5.4W 出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型 注意表示板(2枚)/取扱説明書 保証書/登録カード
掲載ページ	52	17	56	56	57

機種名	AC-40SP (レベルメーター式)	AC-1200A	AC-1200T	DAC-20
盗難補償	盗難補償付 1年			
有効柵線距離 (周囲長)	1段張り	5,000m	12,000m	2,000m
	2段張り	2,500m	6,000m	1,000m
	3段張り	1,666m	4,000m	666m
	4段張り	1,250m	3,000m	500m
	5段張り	1,000m	2,400m	400m
出力電圧(無負荷時)	9,000V	10,000V	10,000V	8,500V
電源	アルカリ単1電池	○	○	○
	12Vバッテリー	○	○	○
	AC100V	○	○	○
場所設置	屋外	○	○	○
	屋内	○	○	○
出力動作切替え	切	○	○	○
	連続	○	○	○
	夜間出力	○	○	時間設定機能(タイマー付)
	昼間出力	○	○	時間設定機能(タイマー付)
出力確認	LED表示	○	2段階(良好/点検)	○
	ネオンランプ	○	○	○
	レベルメーター	5段階	○	5段階
光センサー	○	○	○	○
電池残量	○	○	○	○
	高さ(約)	145mm	221mm	221mm
	幅(約)	200mm	284mm	284mm
	奥行(約)	222mm	158mm	158mm
重量(約)	3.2kg	4.2kg	4.5kg	3.1kg
消費電力	50Hz/6.5W 60Hz/5.4W 出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型 注意表示板(2枚)/取扱説明書 保証書/登録カード	50Hz/7.7W 60Hz/7.6W 出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒45型 注意表示板(2枚)/取扱説明書 保証書/登録カード	50Hz/9W 60Hz/8.8W 出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒45型 注意表示板(2枚)/取扱説明書 保証書/登録カード	50Hz/7.7W 60Hz/5.8W 出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型 注意表示板(2枚)/取扱説明書 保証書/登録カード
掲載ページ	57	58	59	58

※本カタログに記載の商品および希望小売価格は2019年4月1日現在のものです。※価格には運賃や設置費は含まれておりません。別途申し受けます。
※税込価格の税率は8%です。※価格および商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

電気さく基礎知識

対象動物別おすすめセット

電気さく本器

個別資料

電気さく基礎知識

対象動物別おすすめセット

電気さく本器

個別資料