

電気さく本器比較表

機種名	デンエモン2	クイック600	クイック600ソーラー	クイック2000	クイック2000ソーラー
盗難補償	盗難補償付 1年				
有効柵線距離 (周囲長)	1段張り	400m	600m	2,000m	
	2段張り	200m	300m	1,000m	
	3段張り	133m	200m	666m	
	4段張り	×	150m	500m	
	5段張り	×	120m	400m	
出力電圧(無負荷時)	7,600V	8,200V		9,500V	
電源	アルカリ単1電池	○	○	×	○
	12Vバッテリー	○	○	○	○
	AC100V	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)	×	△(別売ACアダプター必要)
場設置	屋外	○	○	○	○
	屋内	○	○	×	○
出力動作切替え	切	○	○	○	○
	連続	○	出力間隔切替機能	出力間隔切替機能	出力間隔切替機能
	夜間出力	○	出力間隔切替機能	出力間隔切替機能	出力間隔切替機能
	昼間出力	×	×	×	×
	LED表示	○	○	○	○
出力確認	ネオンランプ	×	×	×	×
	レベルメーター	×	×	×	×
光センサー	○	○	○	○	
電池残量	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯
サイズ	高さ(約)	286mm	286mm	435mm	286mm
	幅(約)	140mm	140mm	330mm*1 165mm*2	140mm
	奥行(約)	220mm	220mm	220mm*1 330mm*2	220mm
	重量(約)	2.7kg	2.7kg	5.0kg	3.4kg
付属品	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 デンエモンコード200m(1巻) 出力コード1.5m/10mmフック(60個) FRPポール10mm×90cm(30本) デンエモンゲート(2個) デンエモン用マイナス棒(1本) (デンエモン用アース棒(1本)) ハルスチェッカー(1個)/注意表示板(2枚) 取扱説明書/保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 (アース棒30型) 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ミニゲッターバックS内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 (アース棒30型) 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 (アース棒30型) 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ミニゲッターバックS内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 (アース棒30型) 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード
掲載ページ	15	52	52	53	53

機種名	クイック3300ソーラー	クイック3300ソーラー	ゲッターエース3	ゲッターエース3ソーラー	ゲッターEX	ゲッターEXソーラー
盗難補償	盗難補償付 1年					
有効柵線距離 (周囲長)	1段張り		3,300m			
	2段張り		1,650m			
	3段張り		1,100m			
	4段張り		825m			
	5段張り		660m			
出力電圧(無負荷時)	10,000V					
電源	アルカリ単1電池	○	×	○	×	○
	12Vバッテリー	○	○	○	○	○
	AC100V	△(別売ACアダプター必要)	×	△(別売ACアダプター必要)	×	△(別売ACアダプター必要)
場設置	屋外	○	○	○	○	○
	屋内	○	×	○	×	○
出力動作切替え	切	○	○	○	○	○
	連続	出力間隔切替機能	出力間隔切替機能	○	○	○
	夜間出力	出力間隔切替機能	出力間隔切替機能	○	○	夜延長/夜出力
	昼間出力	出力間隔切替機能	出力間隔切替機能	○	○	×
	LED表示	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)
出力確認	ネオンランプ	×	×	×	×	×
	レベルメーター	×	×	4段階	4段階	×
光センサー	○	○	○	○	○	○
電池残量	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯
サイズ	高さ(約)	355mm	540mm	355mm	540mm	355mm
	幅(約)	235mm	350mm	235mm	350mm	235mm
	奥行(約)	192mm	263mm	192mm	263mm	192mm
	重量(約)	4.3kg	9.3kg	4.3kg	9.3kg	4.3kg
付属品	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 (アース棒30型) 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 (アース棒30型) 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 (アース棒30型) 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 (アース棒30型) 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 (アース棒30型) 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 (アース棒30型) 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード
掲載ページ	54	54	50	50	56	56

*1.ソーラーパネルを正面・背面に取付けた場合 *2.ソーラーパネルを側面に取付けた場合

機種名	セキュリティゲッター	セキュリティゲッターソーラー	ゲッターエースSP	ハイパワーゲッター	ゲッターTakumi(電匠)
盗難補償	盗難補償付 3年		盗難補償付 1年		
有効柵線距離 (周囲長)	1段張り	3,300m	5,000m	8,000m	12,000m
	2段張り	1,650m	2,500m	4,000m	6,000m
	3段張り	1,100m	1,666m	2,666m	4,000m
	4段張り	825m	1,250m	2,000m	3,000m
	5段張り	660m	1,000m	1,600m	2,400m
出力電圧(無負荷時)	10,000V				
電源	アルカリ単1電池	○	×	×	×
	12Vバッテリー	○	○	○	○
	AC100V	△(別売ACアダプター必要)	×	△(別売ACアダプター必要)	△(別売ACアダプター必要)
場設置	屋外	○	○	○	○
	屋内	○	×	○	○
出力動作切替え	切	○	○	○	○
	連続	○	○	超強力・強力切替機能	超強力・強力切替機能
	夜間出力	○	○	超強力・強力切替機能	超強力・強力切替機能
	昼間出力	○	○	×	×
	LED表示	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)
出力確認	ネオンランプ	×	×	×	×
	レベルメーター	×	×	×	×
光センサー	○	○	○	○	
電池残量	3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	2段階 点灯/消灯	2段階 点灯/消灯	2段階 点灯/消灯
サイズ	高さ(約)	355mm	540mm	355mm	355mm
	幅(約)	235mm	350mm	235mm	235mm
	奥行(約)	192mm	263mm	192mm	192mm
	重量(約)	4.3kg	9.3kg	3.2kg	3.2kg
付属品	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 (アース棒30型) 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターバックL内蔵 出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒30型 (アース棒30型) 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒45型 (アース棒45型) 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書 登録カード	出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒45型 (アース棒45型) 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書 登録カード	出力コード2.5m バッテリーコード マイナス棒45型 (アース棒45型) 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書 登録カード
掲載ページ	58	58	59	59	60

機種名	DAC-20	AC-20	AC-500	AC-1200A	AC-1200T
盗難補償	盗難補償付 1年				
有効柵線距離 (周囲長)	1段張り	2,000m	2,500m	5,000m	12,000m
	2段張り	1,000m	1,250m	2,500m	6,000m
	3段張り	666m	833m	1,666m	4,000m
	4段張り	500m	625m	1,250m	3,000m
	5段張り	400m	500m	1,000m	2,400m
出力電圧(無負荷時)	8,500V	8,500V	9,000V	10,000V	
電源	アルカリ単1電池	×	×	×	×
	12Vバッテリー	○	×	×	×
	AC100V	○	○	○	○
場設置	屋外	×	×	×	×
	屋内	○	○	○	○
出力動作切替え	切	○	○	○	○
	連続(昼夜間)	○	○	○	○
	夜間出力	○	○	○	○
	昼間出力	×	×	×	×
	LED表示	×	×	2段階 (良好/点検)	2段階 (良好/点検)
出力確認	ネオンランプ	○	○	×	×
	レベルメーター	×	×	×	5段階
光センサー	○	○	○	○	×
電池残量	×	×	×	×	×
サイズ	高さ(約)	145mm	145mm	145mm	221mm
	幅(約)	200mm	200mm	200mm	284mm
	奥行(約)	222mm	222mm	222mm	158mm
	重量(約)	3.1kg	3.1kg	3.2kg	4.2kg
消費電力	50Hz/7.7W 60Hz/5.8W	50Hz/6.0W 60Hz/4.6W	50Hz/6.5W 60Hz/5.4W	50Hz/7.7W 60Hz/7.6W	50Hz/9W 60Hz/8.8W
付属品	出力コード5m コンセント式漏電遮断器 バッテリーコード ヒューズ1A(2本) ヒューズ1A(2本) マイナス棒30型(アース棒30型) 注意表示板(2枚)/取扱説明書 保証書/登録カード	出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) ヒューズ1A(2本) マイナス棒30型(アース棒30型) 注意表示板(2枚)/取扱説明書 保証書/登録カード	出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) ヒューズ1A(2本) マイナス棒30型(アース棒30型) 注意表示板(2枚)/取扱説明書 保証書/登録カード	出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) ヒューズ1A(2本) マイナス棒45型(アース棒45型) 注意表示板(2枚)/取扱説明書 保証書/登録カード	出力コード5m コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) ヒューズ1A(2本) マイナス棒45型(アース棒45型) 注意表示板(2枚)/取扱説明書 保証書/登録カード
掲載ページ	64	64	65	65	66

*本カタログに記載の商品および希望小売価格は2022年4月1日現在のものです。*価格には運賃や設置費は含まれておりません。別途申し受けます。
*税込価格の税率は10%です。*価格および商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

お客様専用フリーダイヤル  0120-53-6163 ホームページアドレス <http://www.getter.co.jp/>

資材の選び方

電気さく基礎知識

設置後の管理

対象動物別対策

電気さく本器

個別資材

索引

資材の選び方

電気さく基礎知識

設置後の管理

対象動物別対策

電気さく本器

個別資材

索引